



reddot winner 2023

R-Coolscreen Vajer	R-Coolscreen Z	R-Coolscreen Z LED	R-Coolscreen Z Plus	R-Coolscreen Z Solar

MONTERINGSTYP

Kassettdimma (D x H) i mm	90 x 95 / 110 x 115 135 x 140	90 x 95 / 110 x 115 135 x 140	90 x 123 / 110 x 143 135 x 168	90 x 123 / 110 x 143 135 x 168	90 x 123 / 110 x 143
Installation	Framför fönster	Framför fönster, ingen köldbrygga.	Framför fönster, ingen köldbrygga.	Framför fönster, ingen köldbrygga.	Framför fönster, ingen köldbrygga.
Byggprojekt	nybyggnation/ renovering	nybyggnation/ renovering	nybyggnation/ renovering	nybyggnation/ renovering	nybyggnation/ renovering

DIMENSIONER

Maxmått (B x H) i cm	350 x 330	600 x 600	600 x 600	600 x 600	400 x 300
Maxyta kvm	9 m ²	24 m ²	24 m ²	24 m ²	12 m ²
Seriekoppling möjlig	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej

DESIGN

Kassett	rund och fyrkantig	rund och fyrkantig	rektagulär	rektagulär	rektagulär
Underlist (D x H) i cm	2,6 x 3,7 / delvis synlig	2,6 x 3,7 / delvis synlig	2,6 x 3,7 / ej synlig	2,6 x 3,7 / ej synlig	2,6 x 3,7 / ej synlig
Svetsad söm vid underlist	Ej synlig	Ej synlig	Ej synlig	Ej synlig	Ej synlig
Skruvar	Ej synlig	Ej synlig	Ej synlig	Ej synlig	Ej synlig
LED-belysning	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej
RAL 9006, RAL 9010, RAL 7016M, RAL 9005S	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Red Dot Product Design Award	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

REGLAGE

Somfy io (2-vägs kommunikation)	Standard io motor	Standard io motor med rörelsedetektion	Standard io motor med rörelsedetektion	Standard io motor med rörelsedetektion	Standard Solar io motor
Somfy RTS, Becker radio (1-vägskommunikation)	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar
Kabelbundet Somfy, Becker	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar
Vevreglage	Valbar	Valbar	Nej	Valbar	Nej
Automatik / styrning (vind, regn, sol)	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar
Naturlig kylnings*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* påverkan på inomhustemperaturen beror på individuella variabler som fönstertyp, tyg, byggnadsplats, fönsterorientering och utomhustemperatur.

R-Coolscreen vajer	R-Coolscreen Z	R-Coolscreen Z LED	R-Coolscreen Z Plus	R-Coolscreen Z Solar

KOMFORT

Insektsskydd	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Naturlig ventilation	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UV-beständig (skyddar mot missfärgning av möbler)	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Blackout-väv	Nej	Valbar	Valbar	Valbar	Valbar
LED-belysning	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej

HÅLLBARHET

Garanti	3 år				
I enlighet med vindklass EN13561 (6 Beaufort)	2	3		3	
Fabric wear	X-Glide Technology				
Testad upp till 15 000 cykler	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CE märkning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Solenergi	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja
Energieutvärdat byggnad / passiv konstruktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Byggnads energiprestand	Positiv påverkan				



Harol Teknik	Säker transport				
Axis Control	Vajer	Klickbar	Klickbar	Klickbar	Klickbar
Geider					
Cable Control Technology	Större effektivitet vid installation & reparationer				
X-Glide Technology	Tystare markis / vävar som håller längre				
Eco-design	Minimalt antal delar, inget lim.				